



## VÝHODY

- Dva způsoby vyfukování.
- Kompaktní design.



RC08C (obsahuje) RCW8 (volitelné)

## VLASTNOSTI



- Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
- Vyfukování vzduchu shora nebo zdola pro větší pohodlí.
- Použitelné pro split i multisplit aplikace.

## DVĚ MOŽNOSTI DISTRIBUCE VZDUCHU



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Popis                 | Kód       | Foto | Funkce                                                                                |
|-----------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelový ovladač RCW8 | 7ACEL1706 |      | Režim, otáčky, časovač pro odložené ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, teplota, klapka, režim "I FEEL". |

PERFORMANCE

PROVEN RELIABLE POWER FOR YOUR BUSINESS

XDM TECHNICKÉ ÚDAJE

Pouze pro multisplit

|                                               |       |                |                  |
|-----------------------------------------------|-------|----------------|------------------|
| Vnitřní jednotka                              |       | AW-XDM012X-N91 | AW-XDM018-N91    |
| Venkovní jednotka R32                         |       | -              | AW-YDFA018-H91   |
| El. napájení                                  |       | -              | 1-fázové         |
| CHLAZENÍ                                      |       |                |                  |
| Jmenovitý výkon (min./max.)                   | kW    | 3.5            | 4.82 (2.64-4.98) |
| Pdesignc                                      | kW    |                | 4.8              |
| Jmenovitý příkon                              | kW    |                | 1.511            |
| SEER/energetická třída                        |       |                | 6.1/A++          |
| Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)      | °C    | -15°/50°       |                  |
| TOPENÍ                                        |       |                |                  |
| Jmenovitý výkon (min./max.)                   | kW    | 3.8            | 4.98 (2.20-5.74) |
| Pdesignh (střední pásmo)                      | kW    |                | 4.0              |
| Jmenovitý příkon                              | kW    |                | 1.4              |
| SCOP/energetická třída (střední pásmo)        |       |                | 4.0/A+           |
| Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)      | °C    | -15°/24°       |                  |
| VNITŘNÍ JEDNOTKA                              |       |                |                  |
| Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké) | dB(A) | 35/41/43       | 35/39/42         |
| Akustický výkon                               | dB(A) | 58             | 60               |
| Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)        | m³/h  | 370/480/512    | 400/480/560      |
| Odvlhčovací výkon                             | l/h   | 1.5            | 2                |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka)             | mm    | 700x210x600    | 700x210x600      |
| Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)      | mm    | 810x305x710    | 810x305x710      |
| Hmotnost (jednotka/balení)                    | kg    | 14.8/19        | 14.8/19.1        |
| Kód                                           |       | 7SP071413X     | 7SP071414        |
| VENKOVNÍ JEDNOTKA                             |       |                |                  |
| Akustický tlak Lp (1m)                        | dB(A) |                | 55               |
| Akustický výkon                               | dB(A) |                | 62               |
| Vzduchový výkon                               | m³/h  |                | 2000             |
| Typ kompresoru                                |       |                | Rotační DCI      |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka)             | mm    |                | 800x554x333      |
| Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)      | mm    |                | 920x615x390      |
| Hmotnost (jednotka/balení)                    | kg    |                | 33.7/36.6        |
| Kód                                           |       |                | 7SP063051        |
| ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz               |       |                |                  |
| Přívod elektrického napájení                  |       |                | Venkovní         |
| Průřez napájecího kabelu                      | mm²   |                | 3x2,5            |
| Jištění                                       | A     |                | 16               |
| Komunikační kabel                             | mm²   | 4x1.5          | 4x1.5            |
| PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ                           |       |                |                  |
| Průměr potrubí "plyn"                         |       | 3/8"           | 1/2"             |
| Průměr potrubí "kapalina"                     |       | 1/4"           | 1/4"             |
| Maximální vzdálenost                          | m     |                | 30               |
| Maximální převýšení                           | m     |                | 20               |
| Typ chladiva/GWP                              |       |                | R32/675          |
| Výrobní náplň                                 | kg    |                | 1.15             |
| Doplňková náplň                               | g/m   |                | 12               |

| KOMPATIBILITA                                                                                   |                                                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnitřní jednotka                                                                                | Kompatibilní venkovní jednotka                                                              |                                                                                             |
| Parapetní                                                                                       | Split                                                                                       | Multisplit                                                                                  |
| XDM 012X<br> |                                                                                             | YDZC<br> |
| XDM 018<br>  | YDFA<br> | YDZC<br> |