



VÝHODY

- Dva spôsoby vyfukovania.
- Kompaktný dizajn.



RC08C
(obsahuje)



RCW8
(voliteľné)

VLASTNOSTI



LEGO KONCEPT



DC INVERTER



CHLADIVO R32



ELEKTRICKÝ EXPAZNÝ VENTIL



POZIŤENÉ LAMELY



VZDUCHOVÝ FILTER



I FEEL



NOČNÝ REŽIM



PROGRAMOVATEĽNÝ ČASOVAČ



ZAMKNUTIE TLAČIDIEL OVLADAČA



REŽIM LEN VYKUROVANIE



- ❑ Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- ❑ Vyfukovanie vzduchu zhora alebo zdola pre zvýšený komfort.
- ❑ Použiteľné pre split aj multisplit aplikáciu.

2 MOŽNOSTI PRÍVODU VZDUCHU



PRÍSLUŠENSTVO

Popis	Kód	Foto	Funkcia
Káblové ovládanie RCW8	7ACEL1706		Režim, otáčky, časovač na oneskorené ZAP/VYP, teplota, klapka, režim "I FEEL".

XDM TECHNICKÉ ÚDAJE		Len pre multisplit	
Vnútorná jednotka		AW-XDM012X-N91	AW-XDM018-N91
Vonkajšia jednotka R32		-	AW-YDFA018-H91
El. napájanie		-	1-fázové
CHLADENIE			
Nominálny výkon (min./max.)	kW	3.5	4.82 (2.64-4.98)
Pdesignc	kW		4.8
Nominálny príkon	kW		1.511
SEER/energetická trieda			6.1/A++
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/50°	
VYKUROVANIE			
Nominálny výkon (min./max.)	kW	3.8	4.98 (2.20-5.74)
Pdesignh (stredné pásmo)	kW		4.0
Nominálny príkon	kW		1.4
SCOP/energetická trieda (stredné pásmo)			4.0/A+
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/24°	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	35/41/43	35/39/42
Akustický výkon	dB(A)	58	60
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	370/480/512	400/480/560
Odvlhčovací výkon	l/h	1.5	2
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	700x600x210	700x600x210
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	810x710x305	810x710x305
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	14.8/19	14.8/19.1
Kód		7SP071413X	7SP071414
VONKAJŠIA JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)		55
Akustický výkon	dB(A)		62
Vzduchový výkon	m³/h		2000
Typ kompresora			Rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm		800x554x333
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm		920x615x390
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg		33.7/36.6
Kód			7SP063051
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz			
Prívod elektrického napájania			Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²		3x2,5
Istenie	A		16
Komunikačný kábel	mm²	4x1.5	4x1.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE			
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	1/2"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"
Maximálna vzdialenosť	m		30
Maximálne prevýšenie	m		20
Typ chladiva/GWP			R32/675
Výrobná náplň	kg		1.15
Doplnková náplň	g/m		12

KOMPATIBILITA		
Vnútorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka	
Parapetná	Split	Multisplit
XDM 012X 		YDZC 
XDM 018 	YDFA 	YDZC 