



VÝHODY

- Monoblok.
- Stylový design.
- Infraovládání a manuální ovládání na jednotce.

VLASTNOSTI



DC INVERTER

CHLADIVO R410A

WIFI

- ❑ Snížená spotřeba vody díky zabudovanému regulačnímu ventilu.
- ❑ Kompatibilní s městskou i vřezovou vodou.
- ❑ Ideální řešení pro historické budovy (bez venkovní jednotky).
- ❑ Plug & play: pouze vodní a elektrické připojení.
- ❑ Instalace na stěnu ve spodní nebo horní části.

XDO TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotka		AW-XDO009-H11	AW-XDO012-H11
El. napájení		1-fázové	1-fázové
CHLAZENÍ			
Nominální výkon ⁽¹⁾	kW	2.50	3.50
P _{designc}	kW	2.30	3.20
Nominální příkon	kW	0.38	0.76
EER/energetická třída		4.08/A++	4.05/A++
Provozní rozsah (suchá vnitřní teplota)	°C	18°/35°	
Minimální teplota vody	°C	40°C	
TOPENÍ			
Nominální výkon ⁽²⁾	kW	2.70	3.80
P _{designh}	kW	2.50	3.40
Nominální příkon	kW	0.71	1.09
COP/energetická třída		4.33/A++	4.31/A++
Provozní rozsah (suchá vnitřní teplota)	°C	5°/27°	
Minimální teplota vody	°C	7°C	
JEDNOTKA			
Akustický tlak L _p (2m)	dB(A)	25	27
Akustický výkon (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	41/46/52	43/48/54
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	250/310/385	310/410/435
Průtok vody	l/h	430	600
Odvlhčovací výkon	l/h	1.1	1.3
Typ kompresoru		Rotační DCI	Rotační DCI
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	1030x555x165	1030x555x165
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1100x660x260	1100x660x260
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	48.5/50.5	49.5/51.5
Kód		7CW011020	7CW011021
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz			
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1.5	3x1.5
Jištění	A	6	6
CHLADIVO			
Typ chladiva/GWP		R410A/2088	R410A/2088
Výrobní náplň	kg	0.65	0.65

(1) Podmínky: suchá/mokrý teplota 27/19°C, teplota vody 30°C ΔT 5K.
(2) Podmínky: suchá/mokrý teplota 20/15°C, teplota vody 15°C ΔT 5K.