



VÝHODY

- Monoblok.
- Štýlový dizajn.
- Infraovládanie a manuálne ovládanie na jednotke.

VLASTNOSTI



DC INVERTER

CHLADIVO R410A

WIFI

- ❑ Znížená spotreba vody vďaka zabudovanému regulačnému ventilu.
- ❑ Kompatibilné s mestskou aj vežovou vodou.
- ❑ Ideálne riešenie pre historické budovy (bez vonkajšej jednotky).
- ❑ Plug & play: len vodné a elektrické pripojenie.
- ❑ Inštalácia na stenu v spodnej alebo hornej časti.

XDO TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotka		AW-XDO009-H11	AW-XDO012-H11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové
CHLADENIE			
Nominálny výkon ⁽¹⁾	kW	2.50	3.50
P _{designc}	kW	2.30	3.20
Nominálny príkon	kW	0.38	0.76
EER/energetická trieda		4.08/A++	4.05/A++
Prevádzkový rozsah (suchá vnútorná teplota)	°C	18°/35°	
Minimálna teplota vody	°C	40°C	
VYKUROVANIE			
Nominálny výkon ⁽²⁾	kW	2.70	3.80
P _{designh}	kW	2.50	3.40
Nominálny príkon	kW	0.71	1.09
COP/energetická trieda		4.33/A++	4.31/A++
Prevádzkový rozsah (suchá vnútorná teplota)	°C	5°/27°	
Minimálna teplota vody	°C	7°C	
JEDNOTKA			
Akustický tlak L _p (2m)	dB(A)	25	27
Akustický výkon (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	41/46/52	43/48/54
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	250/310/385	310/410/435
Prietok vody	l/h	430	600
Odvlhčovací výkon	l/h	1.1	1.3
Typ kompresora		Rotačný DCI	Rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	1030x555x165	1030x555x165
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1100x660x260	1100x660x260
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	48.5/50.5	49.5/51.5
Kód		7CW011020	7CW011021
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz			
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x1.5
Isténie	A	6	6
CHLADIVO			
Typ chladiva/GWP		R410A/2088	R410A/2088
Výrobná náplň	kg	0.65	0.65

(1) Podmienky: suchá/mokrú teplota 27/19°C, teplota vody 30°C ΔT 5K.
(2) Podmienky: suchá/mokrú teplota 20/15°C, teplota vody 15°C ΔT 5K.