

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTEK - AIRWELL

JIŠTĚNÍ*

Velikost jednotky	Elektrické napájení	HDDE	HJD	SXE, CNE	FWDE, DLFE	FADE, CADE, DBDE	YAZE 2-18 DCI YAZE 3-18 DCI	YAZE 3-24 DCI YAZE 4-30 DCI YAZE 5-36 DCI	YBZE 2-18 DCI	YBZE 3-24 DCI YBZE 4-30 DCI
9, 12	1/230/50 Hz	16A	16A	16A	16A	-	-	20A	25A	32A
18	1/230/50 Hz	25A	20A	20A	20A	-	-	25A	-	32A
24	1/230/50 Hz	25A	25A	25A	25A	10A	20A	-	25A	-
30	1/230/50 Hz	-	-	-	-	10A	25A	-	-	-
36 H11	1/230/50 Hz	-	-	-	-	10A	32A	-	-	-
36 H13	3/400/50 Hz	-	-	-	-	10A	16A	-	-	-
48, 60 H13	3/400/50 Hz	-	-	-	-	10A	25A	-	-	-

* - jistič s motorickou charakteristikou (C, D)

PRŮŘEZY A POČTY KABELŮ


Velikost jednotky	Prívod el. napájení	Elektrické napájení	Funkce kabelů	Propojovací kabel	Komunikace
		Vnitřní	Venkovní		Funkce kabelů
9, 12	ST	3 x 1,5 mm ²	-	fáze, nula, zem	4 x 1,5 mm ²
18, HDDE24	ST	3 x 2,5 mm ²	-	fáze, nula, zem	4 x 2,5 mm ²
HJD, SXE, FWDE, CNE, DLFE 24	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	4 x 2,5 mm ²
FADE, CADE, DBDE 24	ST i GC	3 x 1,5 mm ²	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	2 x 0,75 mm ²
30, 36 H11	ST i GC	3 x 1,5 mm ²	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	2 x 0,75 mm ²
36 H13	ST i GC	3 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	3 x fáze, nula, zem	2 x 0,75 mm ²
48, 60 H13	ST i GC	3 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x fáze, nula, zem	2 x 0,75 mm ²
YAZE 2-18, YBZE 2-18	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	2 x (4 x 1,5 mm ²)
YAZE 3-18, YAZE 3-24	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	3 x (4 x 1,5 mm ²)
YBZE 3-24	GC	-	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	3 x (4 x 1,5 mm ²)
YAZE 4-30	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	4 x (4 x 1,5 mm ²)
YBZE 4-30	GC	-	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	4 x (4 x 1,5 mm ²)
YAZE 5-36	GC	-	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	5 x (4 x 1,5 mm ²)

ST - vnitřní jednotka, GC - venkovní jednotka

Údaje jsou informativní. Za správný návrh průřezu kabelu odpovídá instalační firma. Je potřeba brát do úvahy délku kabelu, teploty okolí a dalších faktorů.

ROZMĚRY PRO UCHYCENÍ VENKOVNÍCH JEDNOTEK NA KONZOLY


Venkovní jednotky - split	009 DCI A x B [mm]	012 DCI A x B [mm]	018 DCI A x B [mm]	024 DCI A x B [mm]	030 DCI A x B [mm]	036 H11 DCI A x B [mm]	036 H13 DCI A x B [mm]	048 DCI A x B [mm]	060 DCI A x B [mm]
GC YBDE	500 x 293	500 x 293	500 x 293	527 x 378	-	-	-	-	-
GC YDDE	510 x 286	540 x 286	560 x 364	610 x 395	-	-	-	-	-
GC YUDE	-	-	-	610 x 395	610 x 395	631 x 400	631 x 400	620 x 395	620 x 395



Venkovní jednotky - multisplit	2-18 DCI A x B [mm]	3-18 DCI A x B [mm]	3-24 DCI A x B [mm]	4-30 DCI A x B [mm]	5-36 DCI A x B [mm]
GC YAZE	500 x 293	540 x 330	527 x 378	527 x 378	705 x 357
GC YBZE	560 x 368	-	610 x 399	610 x 399	-



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PERSONÁLNÍ KLIMATIZACI AIRWELL



SECURA

Snímací komora, čerpadlo, napěťový zdroj s alarmem, filtr
BEZ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ (neobsahuje plovák)
Vysoce kvalitní švýcarský výrobek
Vhodné pro všechny klimatizace do 10kW
1-230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. průtok: 15l/h
Výtlaková výška: 12m
Sací výška: 2m
Horizontální vzdálenost: 30m
Hlučnost - max 19dB(A)



RCW 2

Centrální ovladač
Max. 32 jednotek
Max. 15 zón
Snímač I FEEL
Podsvícení displeje
Dobíjení baterií
Časovač
Týdenní programování



RCW E

Lokální ovladač
Max. 1 jednotka
Podsvícení displeje
Zabudovaný přijímač
Časovač
Zobrazení poruchy



RCW 4

Centrální ovladač
Max. 16 jednotek s RCW E
Podsvícení displeje
Týdenní programování
Časovač
Zobrazení poruchy



CBI-A, CBI-B

Komunikační rozhraní
- připojení pro RCW 2
- připojení externího signálu ovládání
- generální alarm
- stav chodu zařízení
- ModBus (CBI-B)
- CLOCK kontakt na dálkové
vedení jednotky
do pohotovostního režimu

ČERPADLO KONDENZÁTU	HJD	HDDE	HZDE	SXE	FWDE	FADE	CNE	CADE	DLFE	DBDE	Cena bez DPH
Secura split XS 5000	ano	ano	ano	ano	ano	ano*	obsahuje	obsahuje	obsahuje	ano*	2 751 Kč
OVLÁDÁNÍ	HJD	HDDE	HZDE	SXE	FWDE	FADE	CNE	CADE	DLFE	DBDE	Cena bez DPH
Nástěnný ovladač RCW 2	s CBI-A	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ano	ne	4 210 Kč
Nástěnný ovladač RCW E	ne	ne	ne	ne	ne	obsahuje	ne	obsahuje	ne	obsahuje	-
Nástěnný ovladač RCW 4	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ano	3 715 Kč
Rozhraní CBI-A	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1 114 Kč
Rozhraní CBI-B	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ano	ne	1 981 Kč

ano - je možné použít; ne - není možné použít; * - pouze pro modely do výkonu 10kW