

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK - AIRWELL

ISTENIE*

Veľkosť jednotky	Elektrické napájanie	HDDE	HJD	SXE, CNE	FWDE, DLFE	FADE, CADE, DBDE	YAZE 2-18 DCI YAZE 3-18 DCI	YAZE 3-24 DCI YAZE 4-30 DCI YAZE 5-36 DCI	YBZE 2-18 DCI	YBZE 3-24 DCI YBZE 4-30 DCI
9, 12	1/230/50 Hz	16A	16A	16A	16A	-	20A	25A	25A	32A
18	1/230/50 Hz	25A	20A	20A	20A	-	-	25A	-	32A
24	1/230/50 Hz	25A	25A	25A	25A	10A	20A	25A	-	-
30	1/230/50 Hz	-	-	-	-	10A	25A	-	-	-
36 H11	1/230/50 Hz	-	-	-	-	10A	32A	-	-	-
36 H13	3/400/50 Hz	-	-	-	-	10A	16A	-	-	-
48, 60 H13	3/400/50 Hz	-	-	-	-	10A	25A	-	-	-

* - istič s motorickou charakteristikou (C, D)

PRIEREZY A POČTY KÁBLOV


Veľkosť jednotky	Prívod el. napájania	Elektrické napájanie		Funkcie káblov	Prepojovací kábel	Komunikácia
		Vnútná	Vonkajšia			Funkcie káblov
9, 12	ST	3 x 1,5 mm ²	-	fáza, nula, zem	4 x 1,5 mm ²	fáza, nula, zem, komunikácia
18, HDDE24	ST	3 x 2,5 mm ²	-	fáza, nula, zem	4 x 2,5 mm ²	fáza, nula, zem, komunikácia
HJD, SXE, FWDE, CNE, DLFE 24	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáza, nula, zem	4 x 2,5 mm ²	fáza, nula, zem, komunikácia
FADE, CADE, DBDE 24	ST aj GC	3 x 1,5 mm ²	3 x 4 mm ²	fáza, nula, zem	2 x 0,75 mm ²	2 x komunikácia
30, 36 H11	ST aj GC	3 x 1,5 mm ²	3 x 4 mm ²	fáza, nula, zem	2 x 0,75 mm ²	2 x komunikácia
36 H13	ST aj GC	3 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	3 x fáza, nula, zem	2 x 0,75 mm ²	2 x komunikácia
48, 60 H13	ST aj GC	3 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	3 x fáza, nula, zem	2 x 0,75 mm ²	2 x komunikácia
YAZE 2-18, YBZE 2-18	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáza, nula, zem	2 x (4 x 1,5 mm ²)	2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
YAZE 3-18, YAZE 3-24	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáza, nula, zem	3 x (4 x 1,5 mm ²)	3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
YBZE 3-24	GC	-	3 x 4 mm ²	fáza, nula, zem	3 x (4 x 1,5 mm ²)	3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
YAZE 4-30	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáza, nula, zem	4 x (4 x 1,5 mm ²)	4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
YBZE 4-30	GC	-	3 x 4 mm ²	fáza, nula, zem	4 x (4 x 1,5 mm ²)	4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
YAZE 5-36	GC	-	3 x 4 mm ²	fáza, nula, zem	5 x (4 x 1,5 mm ²)	5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

ST - vnútorná jednotka, GC - vonkajšia jednotka

Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inštalčná firma. Je potrebné brať do úvahy dĺžku kábla, teploty okolia a iné.

ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJŠÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU


Vonkajšie jednotky - split	009 DCI A x B [mm]	012 DCI A x B [mm]	018 DCI A x B [mm]	024 DCI A x B [mm]	030 DCI A x B [mm]	036 H11 DCI A x B [mm]	036 H13 DCI A x B [mm]	048 DCI A x B [mm]	060 DCI A x B [mm]
GC YBDE	500 x 293	500 x 293	500 x 293	527 x 378	-	-	-	-	-
GC YDDE	510 x 286	540 x 286	560 x 364	610 x 395	-	-	-	-	-
GC YUDE	-	-	-	610 x 395	610 x 395	631 x 400	631 x 400	620 x 395	620 x 395



Vonkajšie jednotky - multisplit	2-18 DCI A x B [mm]	3-18 DCI A x B [mm]	3-24 DCI A x B [mm]	4-30 DCI A x B [mm]	5-36 DCI A x B [mm]
GC YAZE	500 x 293	540 x 330	527 x 378	527 x 378	705 x 357
GC YBZE	560 x 368	-	610 x 399	610 x 399	-



PRÍSLUŠENSTVO PRE PERSONÁLNU KLIMATIZÁCIU - AIRWELL



SECURA

Snímacia komora, čerpadlo, napáťový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ČASŤÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný švajčiarsky výrobok.
Vhodné pre všetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výšková výška: 12m
Sacia výška: 2m
Horizontálna vzdialenosť: 30m
Hlučnosť - max 19dB(A)



RCW 2

Centrálny ovládač
Max. 32 jednotiek
Max. 15 zón
Snímač I FEEL
Podsvietenie displeja
Nabíjanie batérií
Časovač
Týždenné programovanie



RCW E

Lokálny ovládač
Max. 1 jednotka
Podsvietenie displeja
Zabudovaný prijímač
Časovač
Zobrazenie poruchy



RCW 4

Centrálny ovládač
Max. 16 jednotiek s RCW E
Podsvietenie displeja
Týždenné programovanie
Časovač
Zobrazenie poruchy



CBI-A, CBI-B

Komunikačné rozhranie
- pripojenie pre RCW 2
- pripojenie externého signálu ovládania
- generálny alarm
- stav chodu zariadenia
- ModBus (CBI-B)
- CLOCK kontakt na diaľkové uvedenie jednotky do pohotovostného režimu

ČERPADLO KONDENZÁTU	HJD	HDDE	HZDE	SXE	FWDE	FADE	CNE	CADE	DLFE	DBDE	Cena bez DPH
Secura split XS 5000	áno	áno	áno	áno	áno	áno*	obsahuje	obsahuje	obsahuje	áno*	105 €
OVLÁDANIE	HJD	HDDE	HZDE	SXE	FWDE	FADE	CNE	CADE	DLFE	DBDE	Cena bez DPH
Nástenný ovládač RCW 2	s CBI-A	nie	nie	áno	áno	nie	áno	nie	áno	nie	161 €
Nástenný ovládač RCW E	nie	nie	nie	nie	nie	obsahuje	nie	obsahuje	nie	obsahuje	-
Nástenný ovládač RCW 4	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	áno	nie	áno	142 €
Rozhranie CBI-A	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	43 €
Rozhranie CBI-B	nie	nie	nie	áno	áno	nie	áno	nie	áno	nie	76 €

áno - je možné použiť; nie - nie je možné použiť; * - len pre modely do výkonu 10kW