

CBV

KAZETOVÉ 600x600 VRF



- ❑ Nízká instalační výška.
- ❑ Tichý provoz.
- ❑ Zabudovaný kontakt ZAP/VYP (např. pro vzdálené ovládání přes hotelovou kartu nebo snímač přítomnosti osob).
- ❑ Úspora energie (zamčení režimu, limity teplot).

VÝHODY

- Kabelové ovládání RWV05 (v balení).
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.
- Volitelné ovládání:



RCV02



RWV03



RWV07

CBV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNITŘNÍ JEDNOTKA		AWSI-CBV005-N11	AWSI-CBV007-N11	AWSI-CBV009-N11	AWSI-CBV012-N11	AWSI-CBV016-N11
El. napájení		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP04H020	7SP04H038		7SP04H039	
NOMINÁLNÍ VÝKON						
Chlazení	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
Topení	kW	1.7	2.5	3.2	4	5
PARAMETRY						
Vzduchový výkon (nízká/střední/vysoká)	m³/h	430/540/650	480/590/700	480/590/700	480/590/700	480/590/700
Akustický tlak Lp (1m) (nízká/střední/vysoká)	dB(A)	28/29/31	29/30/32	29/30/32	29/30/32	29/30/33
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	718x380x680	718x380x680	718x380x680	718x380x680	718x380x680
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	16/19	16/19	16/19	19/22	19/22
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
PANEL						
Kód panelu		7ACVFH001	7ACVFH001	7ACVFH001	7ACVFH001	7ACVFH001
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	700x60x700	700x60x700	700x60x700	700x60x700	700x60x700
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	740x115x740	740x115x740	740x115x740	740x115x740	740x115x740
Hmotnost (panel/balení)	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5

VLASTNOSTI

