


CFV

360° KAZETOVÉ 900x900 VRF



VÝHODY

- Kabelové ovládání RWV05 (v balení).
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.
- Volitelné ovládání:



RCV02



RWV03



RWV07

- Nízká instalační výška.
- Tichý provoz.
- 360° vyfukování vzduchu.
- Zabudovaný kontakt ZAP/VYP (např. pro vzdálené ovládání přes hotelovou kartu nebo snímač přítomnosti osob).
- Úspora energie (zamčení režimu, limity teplot).

VLASTNOSTI



ELEKTRICKÝ
EXPAZNÍ VENTIL



VZDUCHOVÝ
FILTR



ČEŘTÝ VZDUCH



DISTRIBUCE
360°



I FEEL



24 H



RESTART



PORUCHOVÝ KÓD
NA DISPLEJI



BEZNAPEŤOVÝ
KONTAKT ZAP/VYP



ZABUDOVANÉ
ČERPADLO
KONDENZÁTU

CFV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNITŘNÍ JEDNOTKA		AWSI-CFV018-N11	AWSI-CFV024-N11	AWSI-CFV030-N11	AWSI-CFV048-N11	AWSI-CFV060-N11
El. napájení		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP04H035	7SP04H029	7SP04H036	7SP04H037	
NOMINÁLNÍ VÝKON						
Chlazení	kW	5.6	7.1	9	14	16
Topení	kW	6.3	8	10	16	18
PARAMETRY						
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	620/810/1000	1000/1190/1380	1670/1860/2050	1720/1910/2100	1720/1910/2100
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	29/30/33	31/34/35	31/35/37	36/40/44	36/40/44
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	840x183x840	840x204x840	840x246x840	840x288x840	840x288x840
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	983x268x983	983x290x983	983x331x983	983x373x983	983x373x983
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	25/28	27/30	31/36	33/38	33/38
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Průměr potrubí "plyn"		1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
PANEL						
Kód panelu		7ACVFH003	7ACVFH003	7ACVFH003	7ACVFH003	7ACVFH003
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1013x123x1025	1013x123x1025	1013x123x1025	1013x123x1025	1013x123x1025
Hmotnost (panel/balení)	kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9