


CFV

360° KAZETOVÉ 900x900 VRF



VÝHODY

- Káblové ovládanie RWV05 (v balení).
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.
- Voliteľné ovládače:



RCV02



RWV03



RWV07

- Nízka inštalačná výška.
- Tichá prevádzka.
- 360° vyfukovanie vzduchu.
- Zabudovaný kontakt ON/OFF (napr. pre vzdialené ovládanie cez hotelovú kartu alebo snímač prítomnosti osôb).
- Úspora energie (zamknutie režimu, limity teplôt).

VLASTNOSTI



CFV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AWSI-CFV018-N11	AWSI-CFV024-N11	AWSI-CFV030-N11	AWSI-CFV048-N11	AWSI-CFV060-N11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP04H035	7SP04H029	7SP04H036	7SP04H037	
NOMINÁLNY VÝKON						
Chladenie	kW	5.6	7.1	9	14	16
Vykurovanie	kW	6.3	8	10	16	18
PARAMETRE						
Vzduchový výkon <i>(nízke/stredné/vysoké)</i>	m³/h	620/810/1000	1000/1190/1380	1670/1860/2050	1720/1910/2100	1720/1910/2100
Akustický tlak Lp (1m) <i>(nízke/stredné/vysoké)</i>	dB(A)	29/30/33	31/34/35	31/35/37	36/40/44	36/40/44
Rozmery <i>(šírka x výška x hĺbka)</i>	mm	840x183x840	840x204x840	840x246x840	840x288x840	840x288x840
Rozmery balenia <i>(šírka x výška x hĺbka)</i>	mm	983x268x983	983x290x983	983x331x983	983x373x983	983x373x983
Hmotnosť <i>(jednotka/balenie)</i>	kg	25/28	27/30	31/36	33/38	33/38
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Priemer potrubia "plyn"		1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
PANEL						
Kód panelu		7ACVFH003	7ACVFH003	7ACVFH003	7ACVFH003	7ACVFH003
Rozmery <i>(šírka x výška x hĺbka)</i>	mm	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
Rozmery balenia <i>(šírka x výška x hĺbka)</i>	mm	1013x123x1025	1013x123x1025	1013x123x1025	1013x123x1025	1013x123x1025
Hmotnosť <i>(panel/balenie)</i>	kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9