

DBV

POTRUBNÍ STŘEDOTLAKÉ VRF



- Externí statický tlak 50-100Pa.
- Nízká instalační výška (pouze 300mm).
- Zabudovaný kontakt ZAP/VYP (např. pro vzdálené ovládání přes hotelovou kartu nebo snímač přítomnosti osob).
- Úspora energie (zamčení režimu, limity teplot).

VÝHODY

- Kabelové ovládání RWV05 (v balení).
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.
- Volitelné ovládání:



RCV02



REC01
přijímač
pro RCV02



RWV03



RWV07

DBV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNITŘNÍ JEDNOTKA		AWSI-DBV 018-N11	AWSI-DBV 024-N11	AWSI-DBV 028-N11	AWSI-DBV 038-N11
El. napájení		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP03H035	7SP03H041		7SP03H039
NOMINÁLNÍ VÝKON					
Chlazení	kW	5.6	7.1	8	11.2
Topení	kW	6.3	8	9	13
PARAMETRY					
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	1072/1123/1200	1072/1123/1200	1072/1123/1200	1538/1726/1900
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	31/34/36	31/34/36	35/37/39	39/40/41
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	990x300x655	990x300x655	990x300x655	1418x350x655
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1165x340x733	1165x340x733	1165x340x733	1698x305x857
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	39/45	39/45	39/45	53.2/60.3
Průměr potrubí "kapalina"		1/2"	3/8"	3/8"	3/8"
Průměr potrubí "plyn"		1/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Externí statický tlak	Pa	50	50	50	50
Max. externí statický tlak	Pa	96	96	96	96

VLASTNOSTI



ELEKTRICKÝ
EXPAZNÍ VENTIL



VZDUCHOVÝ
FILTŘ



ČEŘTÝ VZDUCH



I FEEL



24 H



RESTART



BEZNAPEŤOVÝ
KONTAKT ZAP/VYP



ZABUDOVANÉ
ČERPADLO
KONDENZÁTU