

DBV

POTRUBNÉ STREDOTLAKOVÉ VRF



- Externý statický tlak 50-96Pa.
- Nízka inštalčná výška (len 300mm).
- Zabudovaný kontakt ON/OFF (napr. pre vzdialené ovládanie cez hotelovú kartu alebo snímač prítomnosti osôb).
- Úspora energie (zamknutie režimu, limity teplôt).

VÝHODY

- Káblové ovládanie RWV05 (v balení).
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.
- Voliteľné ovládače:



RCV02



REC01
prijímač
pre RCV02



RWV03



RWV07

DBV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AWSI-DBV018-N11	AWSI-DBV024-N11	AWSI-DBV028-N11	AWSI-DBV038-N11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP03H035	7SP03H041		7SP03H039
NOMINÁLNY VÝKON					
Chladenie	kW	5.6	7.1	8	11.2
Vykurovanie	kW	6.3	8	9	13
PARAMETRE					
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	1072/1123/1200	1072/1123/1200	1072/1123/1200	1538/1726/1900
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	31/34/36	31/34/36	35/37/39	39/40/41
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	990x300x655	990x300x655	990x300x655	1418x350x655
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1165x340x733	1165x340x733	1165x340x733	1698x305x857
Hmotnosť [jednotka/balenie]	kg	39/45	39/45	39/45	53.2/60.3
Priemer potrubia "kvapalina"		1/2"	3/8"	3/8"	3/8"
Priemer potrubia "plyn"		1/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Externý statický tlak	Pa	50	50	50	50
Max. externý statický tlak	Pa	96	96	96	96

VLASTNOSTI



ELEKTRICKÝ
EXPAZNÝ
VENTIL



VZDUCHOVÝ
FILTER



ČERSTVÝ
VZDUCH



I FEEL



24 H



RESTART



BEZNAPÄŤOVÝ
KONTAKT ON/OFF



ZABUDOVANÉ
ČERPADLO
KONDENZÁTU