


DCV

POTRUBNÍ VYSOKOTLAKÉ VRF



DCV 048



DCV 072-096

VÝHODY

- Kabelové ovládání RWV05 (v balení).
- Kontakt ZAP/VYP.
- Volitelné ovládání:



RCV02



RWV03



RWV07

- Externí statický tlak 100-196Pa pro dlouhé potrubní trasy.
- Nízká instalační výška (pouze 360mm).
- Zabudovaný kontakt ZAP/VYP (např. pro vzdálené ovládání přes hotelovou kartu nebo snímač přítomnosti osob).
- Úspora energie (zamčení režimu, limity teplot).



VLASTNOSTI



ELEKTRICKÝ
EXPAZNÍ VENTIL



VZDUCHOVÝ
FILTR



I FEEL



PROGRAMOVATELNÝ
ČASOVAČ



AUTORESTART



BEZPEČNOSTNÍ
KONTAKT ZAP/VYP

DCV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNITŘNÍ JEDNOTKA		AWSI-DCV030-N11	AWSI-DCV048-N11	AWSI-DCV072-N11	AWSI-DCV096-N11
El. napájení		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP03H043		7SP03H044	
NOMINÁLNÍ VÝKON					
Chlazení	kW	9	14	22,6	28
Topení	kW	10	16	25	31,5
PARAMETRY					
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	1133/1412/1560	1525/1901/2100	2612/3255/4050	2612/3255/4050
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	40/43/45	40/43/45	49/51/54	49/51/54
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	1355x360x876	1355x360x876	1725x360x876	1725x360x876
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1378x405x938	1430x420x940	1830x530x990	1830x530x990
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	66/74	66/74	100/112	100/112
Průměr potrubí "kapalina"		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Průměr potrubí "plyn"		5/8"	5/8"	1"	1"
Externí statický tlak	Pa	100	100	100	100
Max. statický tlak	Pa	196	196	196	196