


DCV

POTRUBNÉ VYSOKOTLAKOVÉ VRF



DCV 048



DCV 072-096

VÝHODY

- Káblové ovládanie RWV05 (v balení).
- Kontakt ON/OFF.
- Voliteľné ovládače:



RCV02



RWV03



RWV07

- Externý statický tlak 100-196Pa pre dlhé potrubné trasy.
- Nízka inštalčná výška (len 360mm).
- Zabudovaný kontakt ON/OFF (napr. pre vzdialené ovládanie cez hotelovú kartu alebo snímač prítomnosti osôb).
- Úspora energie (zamknutie režimu, limity teplôt).



VLASTNOSTI



ELEKTRICKÝ
EXPAZNÝ
VENTIL



VZDUCHOVÝ
FILTER



I FEEL



PROGRAMOVATEĽNÝ
ČASOVAČ



AUTOREŠTART



BEZNAPÁŤOVÝ
KONTAKT ON/OFF

DCV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNU TORNÁ JEDNOTKA					
		AWSI-DCV030-N11	AWSI-DCV048-N11	AWSI-DCV072-N11	AWSI-DCV096-N11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP03H043		7SP03H044	
NOMINÁLNY VÝKON					
Chladenie	kW	9	14	22,6	28
Vykurovanie	kW	10	16	25	31,5
PARAMETRE					
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	1133/1412/1560	1525/1901/2100	2612/3255/4050	2612/3255/4050
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	40/43/45	40/43/45	49/51/54	49/51/54
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	1355x360x876	1355x360x876	1725x360x876	1725x360x876
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1378x405x938	1430x420x940	1830x530x990	1830x530x990
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	66/74	66/74	100/112	100/112
Priemer potrubia "kvapalina"		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Priemer potrubia "plyn"		5/8"	5/8"	1"	1"
Externý statický tlak	Pa	100	100	100	100
Max. statický tlak	Pa	196	196	196	196