


# DDV

## POTRUBNÍ NÍZKOTLAKÉ VRF



### VÝHODY

- Kabelové ovládání RWV05 (v balení).
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.
- Volitelné ovládání:



RCV02

RWV03

RWV07

- Stylová instalace s motorizovaným výfukovým panelem.
- Designová nasávací mřížka.
- Extra tichý provoz pouze 21 dB(A).
- Externí statický tlak 0-30Pa.
- Zabudovaný kontakt ZAP/VYP (např. pro vzdálené ovládání přes hotelovou kartu nebo snímač přítomnosti osob).
- Úspora energie (zamčení režimu, limity teplot).

### VLASTNOSTI



### DDV TECHNICKÉ ÚDAJE

| VNITŘNÍ JEDNOTKA                                                |       | AWSI-DDV007-N11 | AWSI-DDV009-N11 | AWSI-DDV012-N11 | AWSI-DDV016-N11 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| El. napájení                                                    |       | 1-fázové        | 1-fázové        | 1-fázové        | 1-fázové        |
| Kód                                                             |       | 7SP03H042       |                 | 7SP03H027       | 7SP03H028       |
| NOMINÁLNÍ VÝKON                                                 |       |                 |                 |                 |                 |
| Chlazení                                                        | kW    | 2.2             | 2.8             | 3.6             | 4.5             |
| Topení                                                          | kW    | 2.5             | 3.2             | 4               | 5               |
| PARAMETRY                                                       |       |                 |                 |                 |                 |
| Vzduchový výkon<br><small>(nízké/střední/vysoké)</small>        | m³/h  | 360/420/480     | 360/420/480     | 370/430/550     | 460/540/600     |
| Akustický tlak Lp (1m)<br><small>(nízké/střední/vysoké)</small> | dB(A) | 21/24/27        | 21/24/27        | 25/28/30        | 27/30/33        |
| Rozměry<br><small>(šířka x výška x hloubka)</small>             | mm    | 850x185x420     | 850x185x420     | 850x185x420     | 850x185x420     |
| Rozměry balení<br><small>(šířka x výška x hloubka)</small>      | mm    | 1045x270x540    | 1045x270x540    | 1045x270x540    | 1045x270x540    |
| Hmotnost (jednotka/balení)                                      | kg    | 17.5/22.5       | 17.5/22.5       | 17.5/22.5       | 18.5/23.5       |
| Průměr potrubí "kapalina"                                       |       | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            |
| Průměr potrubí "plyn"                                           |       | 3/8"            | 3/8"            | 1/2"            | 1/2"            |
| Externí statický tlak                                           | Pa    | 30              | 30              | 30              | 30              |
| Kód pro motorizovaný výfukový panel a nasávací mřížku           |       | 7ACVF0587       | 7ACVF0587       | 7ACVF0587       | 7ACVF0587       |