


DDV

POTRUBNÉ NÍZKOTLAKOVÉ VRF



VÝHODY

- Káblové ovládanie RWV05 (v balení).
- Zabudované čerpadlo kondenzátu.
- Voliteľné ovládače:



RCV02 RWV03 RWV07

- Štýlová inštalácia s motorizovaným výfukovým panelom.
- Dizajnová nasávacia mriežka.
- Extra tichá prevádzka len 21 dB(A).
- Externý statický tlak 0-30Pa.
- Zabudovaný kontakt ON/OFF (napr. pre vzdialené ovládanie cez hotelovú kartu alebo snímač prítomnosti osôb).
- Úspora energie (zamknutie režimu, limity teplôt).

VLASTNOSTI



DDV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AWSI-DDV007-N11	AWSI-DDV009-N11	AWSI-DDV012-N11	AWSI-DDV016-N11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP03H042		7SP03H027	7SP03H028
NOMINÁLNY VÝKON					
Chladenie	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
Vykurovanie	kW	2.5	3.2	4	5
PARAMETRE					
Vzduchový výkon (nizke/stredné/vysoké)	m³/h	360/420/480	360/420/480	370/430/550	460/540/600
Akustický tlak Lp (1m) (nizke/stredné/vysoké)	dB(A)	21/24/27	21/24/27	25/28/30	27/30/33
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	850x185x420	850x185x420	850x185x420	850x185x420
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1045x270x540	1045x270x540	1045x270x540	1045x270x540
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5	18.5/23.5
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Externý statický tlak	Pa	30	30	30	30
Kód pre motorizovaný výfukový panel a nasávaciu mriežku		7ACVF0587	7ACVF0587	7ACVF0587	7ACVF0587