

EAV

PARAPETNÍ VRF



- ❑ Eleganční design.
- ❑ Dvousměrný výfuk vzduchu.
- ❑ Zabudovaný kontakt ZAP/VYP (např. pro vzdálené ovládání přes hotelovou kartu nebo snímač přítomnosti osob).
- ❑ Úspora energie (zamčení režimu, limity teplot).

VÝHODY

- Infraovládání RCV02 (v balení).
- DC ventilátor.
- Kontakt ZAP/VYP.
- Volitelné ovládání:



RWV05



RWV07

EAV TECHNICKÉ ÚDAJE

		AW- EAV009-N11	AW- EAV012-N11	AW- EAV018-N11
VNITŘNÍ JEDNOTKA				
El. napájení		1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP01H007		
NOMINÁLNÍ VÝKON				
Chlazení	kW	2.8	3.6	5
Topení	kW	3.2	4	5.5
PARAMETRY				
Vzduchový výkon (velmi nízké/nízké/střední/ vysoké/velmi vysoké)	m³/h	230/310/390/460/540	270/350/420/500/580	270/390/460/540/620
Akustický tlak Lp (1m) (velmi nízké/nízké/střední/ vysoké/velmi vysoké)	dB(A)	32/35/39/42/45	34/38/41/44/47	35/39/42/45/48
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	783x695x303	783x695x303	783x695x303
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7
Průměr potrubí "kapalina"		1/2"	1/2"	1/2"
Průměr potrubí "plyn"		1/4"	1/4"	1/4"

VLASTNOSTI



ELEKTRICKÝ
EXPAZNÍ VENTIL



VZDUCHOVÝ FILTR



I FEEL



PROGRAMOVATELNÝ
ČASOVAC



AUTORESTART



BEZNAPEŤOVÝ
KONTAKT ZAP/VYP