EAV
PARAPETNÉ VRF

- Elegantný dizajn.
- Dvojsmerný výfuk vzduchu.
- Zabudovaný kontakt ON/OFF (napr. pre vzdialené ovládanie cez hotelovú kartu alebo snímač prítomnosti osôb).
- Úspora energie (zamknutie režimu, limity teplôt).

VÝHODY

- Infraovládanie RCV02 (v balení).
- DC ventilátor.
- Kontakt ON/OFF.
- Voliteľné ovládače:

RWV05

RWV07

EAV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AW-EAV009-N11	AW-EAV012-N11	AW-EAV018-N11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP01H007		
NOMINÁLNY VÝKON				
Chladenie	kW	2.8	3.6	5
Vykurovanie	kW	3.2	4	5.5
PARAMETRE				
Vzduchový výkon (veľmi nízke/nízke/stredné/ vysoké/veľmi vysoké)	m³/h	230/310/390/460/540	270/350/420/500/580	270/390/460/540/620
Akustický tlak Lp (1m) (veľmi nízke/nízke/stredné/ vysoké/veľmi vysoké)	dB(A)	32/35/39/42/45	34/38/41/44/47	35/39/42/45/48
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	783x695x303	783x695x303	783x695x303
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7
Priemer potrubia "kvapalina"		1/2"	1/2"	1/2"
Priemer potrubia "plyn"		1/4"	1/4"	1/4"

VLASTNOSTI