

# FAV

## PARAPETNĚ-PODSTROPNÍ VRF



- ❑ Instalace na parapet nebo pod strop.
- ❑ Automatizované horizontální i vertikální výfukové klapky.
- ❑ Vysoký vzduchový výkon, pro lepší distribuci vzduchu.
- ❑ Zabudovaný kontakt ZAP/VYP (např. pro vzdálené ovládání přes hotelovou kartu nebo snímač přítomnosti osob).
- ❑ Úspora energie (zamčení režimu, limity teplot).

### VÝHODY

- Kabelové ovládání RWV05 (v balení).
- Dosah vzduchu až 11m.
- Volitelné ovládání:



RCV02



RWV03



RWV07

### FAV TECHNICKÉ ÚDAJE

| VNITŘNÍ JEDNOTKA                              |       | AWSI-FAV012-N11 | AWSI-FAV018-N11 | AWSI-FAV024-N11 | AWSI-FAV028-N11 | AWSI-FAV030-N11 | AWSI-FAV038-N11 | AWSI-FAV048-N11 |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| El. napájení                                  |       | 1-fázové        | 1-fázové        | 1-fázové        | 1-fázové        | 1-fázové        | 1-fázové        | 1-fázové        |
| Kód                                           |       | 7SP01H004       | 7SP02H011       | 7SP01H005       | 7SP01H005       | 7SP01H005       | 7SP01H006       | 7SP01H006       |
| <b>NOMINÁLNÍ VÝKON</b>                        |       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Chlazení                                      | kW    | 3.6             | 5.6             | 7.1             | 8               | 9               | 11.2            | 14              |
| Topení                                        | kW    | 4               | 6.3             | 8               | 9               | 10              | 12.5            | 16              |
| <b>PARAMETRY</b>                              |       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vzduchový výkon (nízká/střední/vysoká)        | m³/h  | 580/710/800     | 580/710/800     | 580/710/800     | 1610/1820/2040  | 1610/1820/2040  | 1610/1820/2040  | 1610/1820/2040  |
| Akustický tlak Lp (1m) (nízká/střední/vysoká) | dB(A) | 33/35/38        | 35/37/40        | 35/37/40        | 38/40/43        | 38/40/43        | 38/42/46        | 38/42/46        |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka)             | mm    | 990x655x199     | 990x655x199     | 990x655x199     | 1580x700x240    | 1580x700x240    | 1580x700x240    | 1580x700x240    |
| Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)      | mm    | 1160x743x290    | 1160x743x290    | 1160x743x290    | 1713x793x335    | 1713x793x335    | 1713x793x335    | 1713x793x335    |
| Hmotnost (jednotka/balení)                    | kg    | 28.3/36.4       | 28.3/36.4       | 28.3/36.4       | 50/57           | 50/57           | 54/61           | 54/61           |
| Průměr potrubí "kopalina"                     |       | 1/4"            | 1/4"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            |
| Průměr potrubí "plyn"                         |       | 1/2"            | 1/2"            | 5/8"            | 5/8"            | 5/8"            | 5/8"            | 5/8"            |

### VLASTNOSTI



ELEKTRICKÝ EXPANZNÍ VENTIL



VZDUCHOVÝ FILTR



I FEEL



PROGRAMOVATELNÝ ČASOVAC



AUTORESTART



BEZNAPĚŤOVÝ KONTAKT ZAP/VYP