

FAV

PARAPETNO-PODSTROPNÉ VRF



- ❑ Inštalácia na parapet alebo pod strop.
- ❑ Automatizované horizontálne aj vertikálne výfukové klapky.
- ❑ Vysoký vzduchový výkon, pre lepšiu distribúciu vzduchu.
- ❑ Zabudovaný kontakt ON/OFF (napr. pre vzdialené ovládanie cez hotelovú kartu alebo snímač prítomnosti osôb).
- ❑ Úspora energie (zamknutie režimu, limity teplôt).

VÝHODY

- Káblové ovládanie RWV05 (v balení).
- Dosah vzduchu až 11m.
- Voliteľné ovládače:



RCV02



RWV03



RWV07

FAV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AWSI-FAV012-N11	AWSI-FAV018-N11	AWSI-FAV024-N11	AWSI-FAV028-N11	AWSI-FAV030-N11	AWSI-FAV038-N11	AWSI-FAV048-N11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP01H004	7SP02H011	7SP01H005	7SP01H006			
NOMINÁLNY VÝKON								
Chladenie	kW	3.6	5.6	7.1	8	9	11.2	14
Vykurovanie	kW	4	6.3	8	9	10	12.5	16
PARAMETRE								
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	580/710/800	580/710/800	580/710/800	1610/1820/2040	1610/1820/2040	1610/1820/2040	1610/1820/2040
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	33/35/38	35/37/40	35/37/40	38/40/43	38/40/43	38/42/46	38/42/46
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	990x655x199	990x655x199	990x655x199	1580x700x240	1580x700x240	1580x700x240	1580x700x240
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1160x743x290	1160x743x290	1160x743x290	1713x793x335	1713x793x335	1713x793x335	1713x793x335
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	28.3/36.4	28.3/36.4	28.3/36.4	50/57	50/57	54/61	54/61
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Priemer potrubia "plyn"		1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"

VLASTNOSTI



ELEKTRICKÝ EXPANZNÝ VENTIL



VZDUCHOVÝ FILTER



I FEEL



24 H



RESTART



BEZNAPÄTOVÝ KONTAKT ON/OFF



PROGRAMOVATEĽNÝ ČASOVAC



AUTOREŠTART