

HBV NÁSTĚNNÉ VRF



VÝHODY

- Infraovládání RCV02 (v balení).
- DC ventilátor.
- Panel s digitálním displayem.
- Volitelné ovládání:



RWV05

RWV03

RWV07

- Jednoduchý a elegantní design.
- Tichý provoz.
- Digitální displej.
- Zabudovaný kontakt ZAP/VYP (např. pro vzdálené ovládání přes hotelovou kartu nebo snímač přítomnosti osob).
- Úspora energie (zamčení režimu, limity teplot).

VLASTNOSTI



HBV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNITŘNÍ JEDNOTKA		AWSI- HBV007-N11	AWSI- HBV009-N11	AWSI- HBV012-N11	AWSI- HBV016-N11	AWSI- HBV018-N11	AWSI- HBV024-N11
El. napájení		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP02H019		7SP02H014	7SP02H020		7SP02H016
NOMINÁLNÍ VÝKON							
Chlazení	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Topení	kW	2.5	3.2	4	5	6.3	8
PARAMETRY							
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	420/480/550	470/530/600	500/560/630	650/720/800	720/800/920	800/920/1010
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	29/31/35	29/31/36	29/33/37	34/36/39	35/39/40	36/40/44
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	855x280x200	855x280x200	855x280x200	1115x336x243	1115x336x243	1115x336x243
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	954x355x279	954x355x279	954x355x279	1206x418x342	1206x418x342	1206x418x342
Hmotnost [jednotka/balení]	kg	9.9/12	9.9/12	9.9/12	15.8/18.9	15.8/18.9	15.8/18.9
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"