

HBV NÁSTENNÉ VRF



VÝHODY

- Infraovládanie RCV02 (v balení).
- DC ventilátor.
- Panel s digitálnym displejom.
- Voliteľné ovládače:



RWV05

RWV03

RWV07

- Jednoduchý a elegantný dizajn.
- Tichá prevádzka.
- Digitálny displej.
- Zabudovaný kontakt ON/OFF (napr. pre vzdialené ovládanie cez hotelovú kartu alebo snímač prítomnosti osôb).
- Úspora energie (zamknutie režimu, limity teplôt).

VLASTNOSTI



HBV TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AWSI-HBV007-N11	AWSI-HBV009-N11	AWSI-HBV012-N11	AWSI-HBV016-N11	AWSI-HBV018-N11	AWSI-HBV024-N11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
Kód		7SP02H019		7SP02H014	7SP02H020		7SP02H016
NOMINÁLNY VÝKON							
Chladenie	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Vykurovanie	kW	2.5	3.2	4	5	6.3	8
PARAMETRE							
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	420/480/550	470/530/600	500/560/630	650/720/800	720/800/920	800/920/1010
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	29/31/35	29/31/36	29/33/37	34/36/39	35/39/40	36/40/44
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	855x280x200	855x280x200	855x280x200	1115x336x243	1115x336x243	1115x336x243
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	954x355x279	954x355x279	954x355x279	1206x418x342	1206x418x342	1206x418x342
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	9.9/12	9.9/12	9.9/12	15.8/18.9	15.8/18.9	15.8/18.9
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"