

Doplnkové príslušenstvo



Čerpadlo s pevnými otáčkami, výtlak 10m

Navrhnuté pre čerpanie vody alebo glykolovej zmesi bez abrazívnych látok. Čerpadlá s pevnými otáčkami sa využívajú v aplikáciách, kde čerpadlo potrebuje pracovať len vtedy, keď je požiadavka na prítok kvapaliny.



Čerpadlo s pevnými otáčkami, výtlak 20m

Navrhnuté pre čerpanie vody alebo glykolovej zmesi bez abrazívnych látok. Čerpadlá s pevnými otáčkami sa využívajú v aplikáciách, kde čerpadlo potrebuje pracovať len vtedy, keď je požiadavka na prítok kvapaliny.



Čerpadlo s premenlivými otáčkami, výtlak 10m

Navrhnuté pre čerpanie vody alebo glykolovej zmesi bez abrazívnych látok. Zabudovaný frekvenčný menič zabezpečuje precízne riadenie prítoku kvapaliny a vysokoúčinnú prevádzku.



Čerpadlo s premenlivými otáčkami, výtlak 20m

Navrhnuté pre čerpanie vody alebo glykolovej zmesi bez abrazívnych látok. Zabudovaný frekvenčný menič zabezpečuje precízne riadenie prítoku kvapaliny a vysokoúčinnú prevádzku.



Zdvojené čerpadlo s pevnými otáčkami, výtlak 10m

Navrhnuté pre čerpanie vody alebo glykolovej zmesi bez abrazívnych látok. Čerpadlá s pevnými otáčkami sa využívajú v aplikáciách, kde čerpadlo potrebuje pracovať len vtedy, keď je požiadavka na prítok kvapaliny. Jedno čerpadlo je v prevádzke a druhé slúži, ako záloha pre prípad poruchy.



Zdvojené čerpadlo s pevnými otáčkami, výtlak 20m

Navrhnuté pre čerpanie vody alebo glykolovej zmesi bez abrazívnych látok. Čerpadlá s pevnými otáčkami sa využívajú v aplikáciách, kde čerpadlo potrebuje pracovať len vtedy, keď je požiadavka na prítok kvapaliny. Jedno čerpadlo je v prevádzke a druhé slúži, ako záloha pre prípad poruchy.



Zdvojené čerpadlo s premenlivými otáčkami, výtlak 10m

Navrhnuté pre čerpanie vody alebo glykolovej zmesi bez abrazívnych látok. Zabudovaný frekvenčný menič zabezpečuje precízne riadenie prítoku kvapaliny a vysokoúčinnú prevádzku. Jedno čerpadlo je v prevádzke a druhé slúži, ako záloha pre prípad poruchy.



Zdvojené čerpadlo s premenlivými otáčkami, výtlak 20m

Navrhnuté pre čerpanie vody alebo glykolovej zmesi bez abrazívnych látok. Zabudovaný frekvenčný menič zabezpečuje precízne riadenie prítoku kvapaliny a vysokoúčinnú prevádzku. Jedno čerpadlo je v prevádzke a druhé slúži, ako záloha pre prípad poruchy.



Desuperheater

Využíva vysokoteplotnú energiu prehriateho plynného chladiva na ohrev vody. Využitím odpadového tepla generovaného počas procesu chladenia môže desuperheater zlepšiť celkovú energetickú účinnosť systému.



Ohrievač pre potrubia a nádoby

Udrzuje alebo zvyšuje teplotu potrubí a nádob. Služi ako doplnková protimrazová ochrana.

Doplnkové príslušenstvo



Doplnková izolácia z minerálnej vlny

Minerálna vlna 30-50 mm pre super tichú prevádzku a zosilnenie rámu.



Antivibračné podložky

Redukcia prenosu vibrácií z jednotky na okolitú konštrukciu.



Prietokový spínač

Sníma prietok pracovného média. Slúži ako protimrazová ochrana doskového výmenníka (indikácia nedostatočného prietoku).



Merač prietoku

Slúži na meranie prietoku pomocou ultrazvukovej technológie a zabezpečuje jeho správnu hodnotu. Monitoruje výkon a účinnosť systému.



Spätná klapka

Zabraňuje prietoku média v opačnom smere. Je povinná pre systémy s viacerými jednotkami zapojenými do jedného vodného okruhu.



Dvojitý poistný ventil

Umožňuje vykonávanie údržby na ventile, bez prerušenia prevádzky systému.



Aqua Aero

Antimikrobiálna ochrana na vodnej báze, ktorá slúži na zníženie zanášania vzduchovej strany výmenníka, čím sa znižuje spotreba energie a zlepšuje celková energetická účinnosť systému. Hydrofóbny povlak pôsobí ako bariéra, ktorá zabraňuje prenikaniu korozívnych látok na kovový povrch.



Siemens cloud + modem GSM

Táto súprava poskytuje vzdialený prístup k ovládaču jednotky. Cloud poskytuje všetky relevantné údaje o zariadeniach a umožňuje ich efektívne vyhodnocovať a riadiť pomocou popredných analytických IoT nástrojov. Zákazníci, ktorí si zakúpia možnosť Siemens Cloud, získajú plnú 2-ročnú záruku na jednotku.



Varipack

Inteligentný frekvenčný menič na efektívne plynulé riadenie výkonu AC motorov.